## 外形寸法図

SNユニット エクセレンス A・C・D

□器械バットの寸法:W465×D315×H65

SNユニット エクセレンス SSタイプ

□器械バットの寸法:W500×D245×H50

## 仕 様

| | | SN ユニット エクセレンス A・C・D | | | SN ユニット エクセレンス SS タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸引装置 | | アンローダー機能内蔵オイルフリーポンプ 3L 吸引瓶(把手付・樹脂蓋付) | | | |
| | | <OP:モーター用防振台別置、ディスポーザブルバック内蔵吸引瓶、吸引自動洗浄排水装置(コンピューター制御方式)(SS タイプは除く)> | | | |
| 噴霧装置 | | アンローダー機能内蔵オイルフリーコンプレッサ(ステンレス製蓄圧エアータンク・オートドレイントラップ付) | | | |
| スプレー | | 喉頭用・鼻用<OP:ホースレススプレー> | | | |
| 通気装置 | | 照光式ワンタッチスイッチ開閉 | | | シーソーカラン開閉式 |
| 防曇装置 | | 熱風式温度過昇防止装置内蔵 | | | |
| 支柱 | | ステンレス製φ50 | | | |
| 額帯反射用電灯 | | <OP:大型把手付反射部(電灯受けアーム及びバランスアーム)> | | | |
| 薬瓶台 | | <OP:置き型 または 支柱取付型> | | | |
| タイプ | | A タイプ | C タイプ | D タイプ | SS タイプ |
| 寸法 (mm) | | W810×D590×H800 | W1020×D590×H800 | W1120×D590×H800 | W930×D400×H800 |
| | | (支柱・スイッチ含 D685、支柱含 H1500) | | | (支柱含 W1000、脚含 D500、H1500) |
| 質量 | | 約 120 kg | | | 約 110 kg |
| 電気的定格 | 電源入力 | 1200VA (1500VA 診療椅子・手術用顕微鏡 接続時) | | | |
| | 定格電源 | AC100V 50/60Hz | | | |
| 商品コード | | 20102300 | 20102320 | 20102330 | 20102400 |

OP:オプション

## 機器の分類

| | |
|---|---|
| 電撃に対する保護の形式による分類 | クラスⅠのME機器 |
| 電撃に対する保護の程度による装着部の分類 | B形装着部をもつ機器 |
| 水の有害な浸入に対する保護の程度 | IPX0 |
| 作動(運転)モード | 連続作動(運転)機器 |

## 薬事情報

| 販売名 | SN ユニット エクセレンス | SN ユニット エクセレンス SS タイプ |
|---|---|---|
| 一般的名称 | 耳鼻咽喉科用治療ユニット | |
| リスク分類 | 管理医療機器 | |
| 特定保守管理医療機器該当の有無 | 非該当 | |
| 設置管理医療機器該当の有無 | 非該当 | |
| 承認番号 | 22100BZX00349000 | 22100BZX00351000 |


永島医科器械株式会社
SINCE 1910
URL https://www.nagashima-medical.co.jp
[本 社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代)FAX(03)3812-1323
[東京支社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代)FAX(03)3816-2824
[名古屋営業所]〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
[大阪営業所]〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-315 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122
[九州営業所]〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区 1-2-39-802 TEL(093)342-8526 FAX(093)342-8527


本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2504-01-K00

NAGASHIMA

SN ユニット エクセレンス

# Excellence

マイナーチェンジを重ね、さらに使いやすくなりました

NAGASHIMA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.
SINCE 1910

※ オプション設置例

# 長年医療現場で培われたノウハウをフィードバックした SN ユニットの理想形

## A・C・D タイプ

● A・C・D タイプの違いは、天板のサイズです。
スタイルに合わせてお選びいただけます。

C タイプ

※ オプション設置例

● A タイプ

● C タイプ

● D タイプ

## S S タイプ

● スリムな奥行き (400mm) のため、狭い診療室でも
対応可能です。
● 2 台を合せて、両側型としても診察が行えます。

※ オプション設置例

## Excellence Option

### ノズル立 ( 直用 )

最大 30 本までセット可能です。
鉗子立に取付けて使用する
6 本用もあります。

### ノズル回収ケース ( 直用 )

使用後のノズル ( 直 ) を片手で簡単に
外して回収できます。鉗子立に
取付けて使用するタイプもあります。

### ホースレススプレー

車椅子、ストレッチャーを使用
された患者様の診療時等、
ユニットから離れた位置で薬液
噴霧を行うのに最適です。

### 自動排水装置 (SS タイプを除く )

コンピューター制御により、タンクの洗浄から
汚物の消毒処理まで、全て自動処理されます。
※配管設備 ( 給水・排水 ) が必要となります。

### 液晶アーム

各関節でモニターを
見やすい位置に調整可能です。

### 電灯一式

パネルスイッチから ON/OFF
の操作が可能です。

### 薬瓶台 支柱取付型

支柱に取付けるタイプの
薬瓶台です。

### 薬瓶台 置き型

清掃時など自由に動かすことが
可能です。

### 光源架台

光源装置はヘッドライトや内視鏡等の光源として必要な機器のため、
ユニットに装備できるよう架台を設置しました。
設置場所：ユニット右側面

### 各種ラック

電子スコープ・TV カメラコントローラ・ファイリング装置用 PC などの
画像機器を、コンパクトにユニット周辺部へ設置できます。

※ラインアップなど詳細については別途お問い合わせください。

多用途ラック
( ユニットの裏側から差し込むタイプ )

支柱取付架台
( 支柱に取付けるタイプ )

### カラーバリエーション

正面扉のカラーやスプレーパネルのカラーを
変更することができます。

※ラインアップなど詳細については別途お問い合わせください。

## 多彩な機能で診療をサポート

### 使いやすいスプレー収納

取出しやすさと清潔感に配慮し、
ノズルの先端が重ならないよう
スプレーの収納向きを固定しました。

ノズルから薬液瓶まで
高圧蒸気滅菌対応
＊販売時は未滅菌です。

### N-3 型ノズル交換ワンタッチ式スプレー

スリーブをスライドさせるだけで容易にノズル交換ができ、
診療効率の向上に貢献します。
ノズルに触れることなく交換ができるので、衛生的です。

### 便利なスライドシャッター

ユニット用器械バットのふたをスライド
シャッター式にすることで、かさばらず
スムーズに開け閉めすることが可能
です。(SS タイプを除く )

### 選べる吸引の仕様

吸引の仕様は、引掛け式 ( 標準 )
または滑車式 ( オプション ) からお選びください。
写真：滑車式