

光源装置

販売名 LED光源装置 SL-12

届出番号: 13B1X00138030401



LED

- ▼ 光量調節付
- ▼ より自然光に近い色温度5,000K
- ▼ LED平均寿命25,000時間
(保証値ではありません)

寸法: W180×D210×H110mm
質量: 3.9kg

仕様

商品コード	卓上タイプ: 20349100
色温度	顕微鏡取付タイプ: 20349200
寸法 (mm)	5000 ~ 6400K
質量	W180×D210×H110
電格的定	約 3.9kg
定格電源	AC100V 50/60Hz
電源入力	50VA

薬事情報

販売名	LED 光源装置 SL-12
一般的名称	汎用光源
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138030401

機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類	クラス I の ME 機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	BF 形装着部を持つ機器
水の有害な浸入に対する保護の程度	IPX0
作動 (運転) モード	連続作動 (運転) 機器

 NAGASHIMA

ヘッドライトシリーズ

HeadLights



永島医科器械株式会社

URL <https://www.ent1910.jp>
 [本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271^(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271^(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122
 [九州営業所] 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 1-2-39-802 TEL(093)342-8526 FAX(093)342-8527

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。



本社・第二工場・第三工場に適用

2510-01-K06

LEDシリーズ

オプション豊富で軽量、簡易な手術にも対応可能なシリーズです。

販売名

》LEDヘッドライト Power View

届出番号：13B1X00138030022



トップ 横帯 LED

LEDシリーズの詳しい仕様は、単品カタログにてご覧ください。

- ▼ LEDを採用した標準モデル。
- ▼ バッテリーBOXは、2タイプから選択が可能です。
レギュラータイプ(連続使用時間約8時間)と、
より光の強いストロングタイプ(同4時間)があります。
- ▼ オプションにより、ルーペとフィルターの装着ができます。

商品コード	トップバンド式:10105100 (レギュラー)
	横帯式 :10105200 (レギュラー)

レンズ部外径：φ20mm

質量：190g(トップバンド式)、170g(横帯式)

販売名

》LEDヘッドライト Power View 同軸ミラー付

届出番号：13B1X00138030379



トップ 横止 LED

- ▼ 標準モデルに同軸ミラーを搭載。
より深部の観察に適しています。
- ▼ バッテリーBOXは、2タイプから選択が可能です。
- ▼ オプションにより、フィルターの装着ができます。

商品コード	トップバンド式:10105810 (レギュラー)
	横止式 :10105830 (レギュラー)

質量：190g(トップバンド式)、170g(横止式)

販売名

》LEDヘッドライト Power View コードレス

届出番号：13B1X00138030384



トップ LED

- ▼ LEDを採用したコードレスモデル。
- ▼ バッテリーBOXを使用することなく、レギュラータイプと
同等の使用時間と光の明るさを保持しています。
- ▼ オプションにより、ルーペとフィルターの装着ができます。

商品コード	トップバンド式:10105000
-------	------------------

レンズ部外径：φ20mm

質量：約270g

トップ 横止 横帯

・額帯の種類を表しています。

2.2m 3m

・付属のライトガイドケーブルの長さを表しており、
好きな方をご選択いただけます。

LED

・LEDを使用した製品です。

■機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類	内部電源ME機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	B形装着部をもつ機器
水の有害な浸入に対する保護の程度	IPX0
作動(運転)モード	連続作動(運転)機器

■薬事情報

一般的名称	額帯灯
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当

ファイバーヘッドライトシリーズ

頭部にフィットし、安定感があります。

販売名

》額帯電灯 クリニカヘッドライト

届出番号：13B1X00138030328



商品コード	トップバンド式:10141800(2.2mタイプ)
	横止式 :10141810(2.2mタイプ)

レンズ部外径：φ16mm

質量：約400g

トップ 横止 2.2m 3m

Option

- 》熊沢氏ルーペ +3(1.7倍) 商品コード:10141901
+5(2.5倍) 商品コード:10141902

＊額帯電灯 クリニカヘッドライトに取付可能です。



販売名

》額帯電灯 神尾氏ヘッドライト

届出番号：13B1X00138030329



商品コード	トップバンド式:10142100(3mタイプ)
	横止式 :10142110(3mタイプ)

レンズ部外径：φ11mm

質量：約420g

トップ 横止 2.2m 3m

販売名

》額帯電灯 調所氏ヘッドライト

届出番号：13B1X00138030331



商品コード	トップバンド式:10142200(2.2mタイプ)
	横止式 :10142220(2.2mタイプ)

質量：約420g

トップ 横止 2.2m 3m