

より鮮明に そしてシンプルに

手術用双眼顕微鏡

SN-PN1

カールツァイス社製顕微鏡と機能・操作性を
重視した当社開発アームをドッキング



NAGASHIMA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

◆ 手術用双眼顕微鏡 SN-PN1

	支柱取付タイプ	スタンドタイプ
アーム寸法	最大長 約 1670 mm	最大長 約 1370 mm
	最小長 約 500 mm	最小長 約 500 mm
スタンド寸法		W565×D600×H1420 mm
		※キャスター含む
質量	約 12.3 kg (手術用顕微鏡基含まず)	約 42.3 kg (手術用顕微鏡基含まず)
	TVアタッチメントレンズ無し 20309100	TVアタッチメントレンズ無し 20309300
商品コード	TVアタッチメントレンズ付 20309210	TVアタッチメントレンズ付 20309410

■ 顕微鏡基部 仕様 (両タイプ共通)

名称	手術顕微鏡基 OPMI pico
変倍機構	手動5変倍 ($\gamma = 0.4x / 0.6x / 1.0x / 1.6x / 2.5x$)
フォーカス	$f = 200 \text{ mm} / 250 \text{ mm} / 300 \text{ mm} / 350 \text{ mm} / 400 \text{ mm}$
	焦点調整機能付: $f = 200 \text{ mm} / 250 \text{ mm}$
質量	約 1.7 kg (観察鏡筒、対物レンズ及び接眼レンズは含まず)
届出番号	13B1X00119003080
製造販売元	カールツァイスメディテック株式会社

両手ハンドル付に変更できます。(オプション)

■ 薬事情報

販売名	手術用双眼顕微鏡 SN-PN1
一般的名称	可搬型手術用顕微鏡
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138030020



◆ 光源装置 SL-12(別売)

より自然光に近い色温度 5,000K

LED 平均寿命 25,000 時間 (保証値ではありません。)

■ 仕様

電気的定格	定格電源 AC100V 50/60Hz
	電源入力 50VA
色温度	5000 ~ 6400K
寸法	W180×D210×H110 mm
質量	約 3.9kg
商品コード	卓上タイプ: 20349100 顕微鏡取付タイプ: 20349200

■ 薬事情報

販売名	LED 光源装置 SL-12
一般的名称	汎用光源
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138030401

■ 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類	クラス I の ME 機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	BF 形装着部を持つ機器
水の有害な浸入に対する保護の程度	IPX0
作動(運転)モード	連続作動(運転)機器



永島医科器械株式会社

SINCE 1910

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271 FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271 FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122
 [九州営業所] 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 1-2-39-802 TEL(093)342-8526 FAX(093)342-8527

URL <https://www.ent1910.jp>



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2512-01-K08